



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Продукт:	Стрейч пленка RaniWrap для упаковки тюков с кормами цвет черный, зеленый
Удельная плотность:	Светло-зеленая: 0,935 кг/дм ³ Зеленая: 0,931 кг/дм ³ Черная: 0,929 кг/дм ³
Тип:	Полиэтилен с защитой от УФ, непористые и неармированные, не слоистые, без подложки и не соединённые аналогичным способом с другими материалами кромка не обработана
Размеры:	750 x 0,025 мм 500 x 0,025 мм
Толщина:	0,025 мм ± 10%
Длина:	1500 м/бобина (750 мм) 1800 м/бобина (500 мм)
Втулка:	Материал – полипропилен, внутренний диаметр 76 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел прочности на растяжение	вдоль поперек	> 25 МПа > 23 МПа	EN 527-3
Удлинение при разрыве	вдоль поперек	> 400 % > 600 %	EN 527-3
Напряжение пластического течения	вдоль поперек	> 8 МПа > 8 МПа	EN 527-3
Сопrotивление разрыву	вдоль поперек	> 1,2 Н > 3,5 Н	ISO 6383-2
Прочность при ударе		> 120 г	ASTM D-1709
Прочность на прокол		> 25 Н	ASTM D-5748

2012-12-20

Отдел развития производства
Ab Rani Plast Oy

Ab Rani Plast Oy
FIN-68700 Теериярви
Финляндия

тел +358 (0)20 768 0111
факс +358 (0)20 768 0200
raniplast@raniplast.com

Место регистрации Кроноби
Рег. Номер – 2107306-5
www.raniplast.com